



BOLETIM TÉCNICO

QUIMI CARB - Descarbonizante

Descrição do produto:

GC CARB é um produto cuidadosamente elaborado para realizar operações de descarbonização, desengraxe e removedor de tintas de qualquer superfície metálica por imersão. De consistência líquida com baixa viscosidade, não é inflamável, não corrosivo, não ataca ferro, aço, zinco, alumínio, magnésio, chumbo e cádmio. É de fácil aplicação, econômico, de ação prolongada quando acrescida a quantidade correta de água para formação do selo químico, que inibe sua evaporação.

Composição:

Sua composição é quimicamente balanceada, entre solventes clorados, emulsificantes, aceleradores especiais e inibidores.

Vantagens de uso:

GC CARB remove o carvão, dissolve graxas, óleos e outros tipos de sujeiras, e ainda remove, de forma eficaz, tanto as camadas de tintas comuns como as do tipo a pó.

Aplicação:

Antes de levar as peças ao banho, é necessário desmontar completamente as peças, para que o produto penetre nos orifícios e curvaturas. Remover inclusive os acessórios de PVC, látex e borracha, para evitar o ataque ou deformação.

É indicado efetuar uma pré limpeza das peças ou cabeçotes, utilizando nossos desengraxantes GC GRAX 300 a frio por imersão ou GC GRAX 400 a Quente por pulverização a quente, para que as impurezas não contaminem o banho. Agitar bem o produto em sua embalagem antes de transferi-lo em recipiente de polietileno, aço carbono ou aço inox 316 para o banho. Adicionar o GC CARB no recipiente, de forma que o mesmo cubra totalmente a peça e em seguida acrescentar 20% de água ao volume do banho para proteger o produto contra evaporação.

As peças e cabeçotes deverão ser colocados em imersão abaixo do selo protetor (camada de água) e manter por aproximadamente 40 minutos, podendo esse tempo ser maior dependendo do grau de acúmulo da carbonização nas câmaras de combustão. Após a retirada do banho, as peças deverão ser enxaguadas com jato de água sob pressão (1.600 lbi/Pòl²). Após o enxágue, secar com ar comprimido para evitar manchas ou oxidação da peça.

Embalagens:

GC CARB é comercializado em bombona de 20 litros e 50 litros.

Garantia

Nossos produtos são resultados de decênios de pesquisas e são fabricados dentro de moderna tecnologia e rígido controle de qualidade. A GC QUÍMICA assume total responsabilidade quanto a qualidade e desempenho de seus produtos.

Válido por: 24 meses a partir da data de fabricação.

PRODUTO EXCLUSIVAMENTE DE USO PROFISSIONAL