



BOLETIM TÉCNICO

GC DESMOL C

Descrição do Produto:

Desmoldante a base d'água solúvel em água, onde a grande vantagem é o baixo custo depois de diluído em água. Ao entrar em contato com as formas, o desmoldante cria uma micro camada que impede que o concreto grude nas formas. É justamente a formação desta micro camada mais fina de que o óleo que diferencia o GC DESMOL C dos demais, promovendo melhor acabamento superficial das peças.

Composição:

Polímeros a base d'água.

Modo de usar:

O GC DESMOL C o produto pode ser diluído 1 parte em até 4 partes de água, misturando e agitando a solução para homogeneização e aplicar em seguida. O produto pode ser aplicado com um pulverizador costal, brocha, trincha ou esponja, priorizando os cantos e deixar secar por aproximadamente 30 minutos antes de encher de concreto as formas. Toda vez que for reaplicar o produto agite a mistura para homogeneizar a solução.

Vantagens do Uso:

Por ser de fonte renovável e isento de derivados de petróleo, como o diesel, por exemplo, é totalmente biodegradável. Uma pequena quantidade protege uma área com uma película fina, e de fácil remoção quando da limpeza das formas. Totalmente inofensivo, pode ser manuseado com segurança, não provocando dermatites.

Advertências

O produto deve ser diluído em água antes do uso nas proporções informadas pelo fabricante, sempre utilizando um recipiente limpo, isento de qualquer contaminação por outros produtos. A água utilizada na diluição também deve ser isenta de contaminação, principalmente por detergentes. Quando o produto for diluído em recipientes maiores, ele deve ser agitado sempre antes do uso para a correta mistura do produto.

Principais Aplicações

Usado como desmoldantes de formas de concreto.

Embalagem:

Bombona de 20, 50, 200 e 1000 litros

Válido por: 12 meses a partir da data de fabricação.

PRODUTO EXCLUSIVAMENTE DE USO PROFISSIONAL